



Widok A

Widok B

BALUSTRADA:

BALUSTRAD,

BALUSTRA

istniejący chodnik  
- 0,73m = 234,17 m n.p.m.

Mosaik

**UWAGA:**  
Przed zamówieniem elementu balustrad wszystkie wymiary należy domierzyć na budowie.

**BALUSTRADA Z1**  
32,80 m biezących  
-nocowanie to górnej płaszczyzny murku  
masokowane rozłą  
wszystkie elementy ze stali nierdzewnej  
-wysokości podłóg 110cm, 90cm, 75cm  
rozstawu pomiędzy elementami maksimum 1  
-rozstaw słupków maksymalnie co 150 cm

<p><b>BAUSTRADA Z2</b></p> <p>2,61 m bieżących</p> <p>nieocowanie do górnej paszczyzny murku maskowanie rozeta</p> <p>wszystkie elementy ze stali nierdzewnej</p> <p>wysokość: 110 cm</p> <p>rozstaw pomiędzy elementami maksimum 12 cm</p> <p>rozstaw słupów maksymalnie co 150 cm</p>	<p><b>BAUSTRADA Z3</b></p> <p>3,90 m bieżących</p> <p>nieocowanie do górnej paszczyzny murku maskowanie rozeta</p> <p>wszystkie elementy ze stali nierdzewnej</p> <p>wysokość: podwójtów 110cm, 90cm, 75cm</p> <p>rozstaw pomiędzy elementami maksimum 12 cm</p> <p>rozstaw słupów maksymalnie co 150 cm</p>
---	--

**BALUSTRA DA Z3**  
3,90 m bieżących  
-mocowanie do górnej płaszczyzny murku maskownic  
rozłoża  
-wszystkie elementy ze stali nierdzewnej  
-wysokości pochwytyw 110cm, 90cm, 75cm  
-rozstaw pomiędzy elementami maksimum 12 cm  
-rozstaw słupków maksymalnie co 150 cm